



## Deeplinking de billetes de vuelo de Transavia – TradeTracker

Para realizar “deeplink” en el motor de búsqueda y reserva de Transavia es necesario ajustar la URL mencionada a continuación. Ajústalo a tus preferencias y coloca esta URL en el “generador de enlaces de TradeTracker”. Además, puedes enlazar también la página del calendario mensual de reservas.

<b>Página</b>	<b>URL</b>
Página de reserva	<a href="http://www.transavia.com/idioma-país/bookingtool/flights/deeplink">www.transavia.com/idioma-país/bookingtool/flights/deeplink</a>
Página de calendario	<a href="http://www.transavia.com/idioma-país/bookingtool/calendar/ViewCalendar/">www.transavia.com/idioma-país/bookingtool/calendar/ViewCalendar/</a>
	<b>*Por favor, reemplace el idioma-país por una combinación de la tabla que se muestra a continuación. Ejemplo: fr-BE</b>

Se permiten las siguientes combinaciones:

<b>País</b>	<b>Idioma</b>
Portugal (PT)	Portugués (pt)
Alemania (DE)	Alemán (de)
Italia (IT)	Italiano (it)
Países Bajos (NL)	Holandés (nl)
Países Bajos (NL)	Inglés (en)
Francia	Francés (fr)
Bélgica (BE)	Holandés (nl)
Bélgica (BE)	Francés (fr)
España (ES)	Español (es)
Otros países (EU)	Inglés (en)

Para poder realizar deeplink, es necesario utilizar la URL base. Los valores de idioma y país deben ser una combinación válida. Para portugués, el link sería: [www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink) para la búsqueda y selección, y [www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/) para la página del calendario mensual.

## Variables

Argument	Example	Type	Required for Search/Select	Required for Month Page	Description
ds	AMS	Text	X	X	The departure station code
as	BCN	Text	X	X	The arrival station code
od	13	Number	X		Outbound day
om	12	Number	X	X	Outbound month
oy	2013	Number	X	X	Outbound year
id	4	Number			Inbound day
im	11	Number			Inbound month
iy	2014	Number			Inbound year
r	true	Boolean (true/false)			Indicates whether this is a return flight. Default is false, which indicates a single flight. Setting this to true will require you to include the date of the inbound flight as well.
ap	2	Number (1-9)	X		Amount of adult passenger.
cp	1	Number (0-8)			Amount of children.
ip	0	Number (0-9)			Amount of infants. Cannot be higher than the amount of adults.
v	false	Boolean (true/false)			Default is true. In case of an invalid search the default behavior is to show validation messages on the search page. Because you might just want to prefill a few fields and not show an error, you can set this to true.
fb	true	Boolean (true/false)			Use fb=true when you like to show fares in flying blue miles.

Algunos de los valores marcados son necesarios para hacer una sola búsqueda válida. Son el conjunto mínimo de valores que deben usarse. Observa las columnas "Required for" para los campos requeridos para el deeplink.

### Las variables para una combinación de vuelos

Cuando buscas una combinación de vuelo (vuelo abierto) puedes usar las siguientes variables en lugar de "ds" y "as".

Argument	Example	Type	Description
ds1*	AMS	Text	The departure station code for the outbound flight.
as1*	BCN	Text	The arrival station code for the outbound flight.
ds2*	AMS	Text	The departure station code for the inbound flight.
as2*	BCN	Text	The arrival station code for the inbound flight.

Notas:

- Cuando se utilicen las variables mencionados, la variable "r" para obtener un vuelo de vuelta es opcional.
- En el caso de que los campos as/ds sean completados, la búsqueda va a proporcionar un vuelo de vuelta por error. Esto significa que va a ignorar los otros cuatro parámetros.

## ¿Cuándo es válido un deeplink?

- El conjunto mínimo de valores es facilitado (véase arriba).
  - La fecha de ida debe ser válida.
  - Cuando se selecciona un vuelo de vuelta, la fecha de vuelta debe ser válida.
  - Ninguna de las fechas puede ser antes del día de hoy (UTC) y no debe exceder el 31 de diciembre del próximo año.
  - En caso de seleccionar un vuelo de vuelta, la fecha de ida debe ser anterior a la fecha de vuelta.
  - Debe haber al menos un pasajero adulto.
  - No puede haber más de nueve bebés.
  - Niños y adultos combinados no pueden exceder nueve pasajeros.
  - Ambos códigos de estación deben ser válidos y utilizados por Transavia.
- La combinación de códigos de estaciones debe formar una ruta que esté siendo usada actualmente por Transavia. No siguiendo alguna de estas validaciones dará como resultado la aparición de un mensaje en la página de búsqueda. Estos mensajes pueden ser eliminados incluyendo el atributo '&v' pero esto no resultará en una búsqueda válida. Haciendo esto, básicamente estás pre-llenando el formulario de búsqueda de la página.

## Ejemplo de selección de búsqueda

Los ejemplos a continuación describen el texto que debe ser colocado detrás de la URL del deep link. El primer carácter debe ser un signo interrogante (?) y cada parámetro consecutivo debe ser separado por el símbolo "&". Un ejemplo sería:

[www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink?ds=AMS&as=BCN&v=false](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink?ds=AMS&as=BCN&v=false)

## Completar la salida y el destino sin errores

?ds=AMS&as=BCN&v=false

## Búsqueda de ida con un adulto

?ds=AMS&as=BCN&od=1&om=11&oy=2014&ap=1

## Búsqueda de vuelta con un adulto

?ds=AMS&as=BCN&od=1&om=11&oy=2014&ap=1&id=13&im=12&iy=2014&r=true

## Ejemplos de la página del calendario

Los ejemplos a continuación describen el texto que debe ser colocado detrás de la URL del deeplink. El primer carácter debe ser un signo interrogante (?) y cada parámetro consecutivo debe ser separado por el símbolo "&". Un ejemplo sería:

[www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/?ds=AMS&as=BCN&v=false](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/?ds=AMS&as=BCN&v=false)

## Completar la salida y destino sin errores

?ds=AMS&as=BCN&om=9&oy=2015&r=false

## Vuelo de vuelta

?ds=AMS&as=BCN&om=11&oy=2015&im=12&iy=2014&r=true

**Esta URL puede ser colocada en el generador de enlaces de TradeTracker:**

**Ejemplo:** <http://www.transavia.com/nl-NL/bookingtool/flights/deeplink?ds=AMS&as=BCN&od=1&om=11&oy=2014&ap=1&id=13&im=06&iy=2018&r=true>

**Resultado:**

<http://tc.tradetracker.net/?c=27843&m=12&a=1&u=http%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fbookingtool%2Fflights%2Fdeeplink%3Fds%3DAMS%26as%3DBCN%26od%3D1%26om%3D11%26oy%3D2014%26ap%3D1%26id%3D13%26im%3D06%26iy%3D2018%26r%3Dtrue>

Por favor, recuerde que la variable “a=” debe contener el ID del afiliado (el cual se añade automáticamente en el generador de enlaces)

**Este link puede ser utilizado en su página web.**

**Para construir deeplinks, utilice la siguiente URL como base y agregue los parámetros en función de la siguiente tabla:**

<http://tc.tradetracker.net/?c=27843&m=12&a=1&r=&u=>

<b>Parámetro:</b>	<b>Variable:</b>	<b>Ejemplo:</b>
c=	ID de campaña	27843
m=	ID del material, utilice 12	12
a=	ID de afiliado (disponible en su cuenta)	40350
r=	Su referencia (opcional)	Banner_top
u=	URL de destino codificada	https%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fboek-eeen-vlucht%2Fcalendar%2Fviewcalendar%2F%3Fds%3DEIN%26as%3DVLC%26v%3Dtrue

El resultado será una URL parecida a esta:

[http://tc.tradetracker.net/?c=27843&m=12&a=40350&r=Banner\\_top&u=https%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fboek-eeen-vlucht%2Fcalendar%2Fviewcalendar%2F%3Fds%3DEIN%26as%3DVLC%26v%3Dtrue](http://tc.tradetracker.net/?c=27843&m=12&a=40350&r=Banner_top&u=https%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fboek-eeen-vlucht%2Fcalendar%2Fviewcalendar%2F%3Fds%3DEIN%26as%3DVLC%26v%3Dtrue)