



## Deeplinking Transavia Flight tickets – TradeTracker

Per creare un “deeplink” che punti ai search e book engine di Transavia è necessario modificare la URL di seguito. La URL può essere modificata sulla base delle tue preferenze e deve essere inserita all’interno del “TradeTracker linkgenerator” sull’interfaccia TradeTracker. Sarà anche possibile inserire il link alla Booking Month page.

Page	URL
Booking page	<a href="http://www.transavia.com/language-country/bookingtool/flights/deeplink">www.transavia.com/language-country/bookingtool/flights/deeplink</a>
Calendar page	<a href="http://www.transavia.com/language-country/bookingtool/calendar/ViewCalendar/">www.transavia.com/language-country/bookingtool/calendar/ViewCalendar/</a>
	<i>*please replace the language-country part by a combination from the table below. e.g fr-BE</i>

Sarà possibile creare le seguenti combinazioni:

Country	Language
Portugal (PT)	Portugese (pt)
Germany (DE)	German (de)
Italy (IT)	Italian (it)
Netherlands (NL)	Dutch (nl)
Netherlands (NL)	English (en)
France	French (fr)
Belgium (BE)	Dutch (nl)
Belgium (BE)	French (fr)
Spain (ES)	Spanish (es)
All others (EU)	English (en)

Per creare il deeplink, sarà necessario utilizzare la base url. I valori per lingua e paese devono essere una combinazione valida. Per il portoghese, the link sarebbe [www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink) for Search and Select, and [www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/) for the month page.

## Argomenti

Argument	Example	Type	Required for Search/Select	Required for Month Page	Description
ds	AMS	Text	X	X	The departure station code
as	BCN	Text	X	X	The arrival station code
od	13	Number	X		Outbound day
om	12	Number	X	X	Outbound month
oy	2013	Number	X	X	Outbound year
id	4	Number			Inbound day
im	11	Number			Inbound month
iy	2014	Number			Inbound year
r	true	Boolean (true/false)			Indicates whether this is a return flight. Default is false, which indicates a single flight. Setting this to true will require you to include the date of the inbound flight as well.
ap	2	Number (1-9)	X		Amount of adult passenger.
cp	1	Number (0-8)			Amount of children.
ip	0	Number (0-9)			Amount of infants. Cannot be higher than the amount of adults.
v	false	Boolean (true/false)			Default is true. In case of an invalid search the default behavior is to show validation messages on the search page. Because you might just want to prefill a few fields and not show an error, you can set this to true.
fb	true	Boolean (true/false)			Use fb=true when you like to show fares in flying blue miles.

Alcuni valori contrassegnati sono obbligatori per rendere possibile una ricerca unidirezionale valida. Sono infatti l'insieme minimo di valori che devono essere utilizzati. Vedi le colonne richieste per i campi necessari nel deeplink.

## Gli argomenti per la combinazione di un volo

Quando stai cercando un volo combinato (open-jaw) puoi usare i seguenti argomenti al posto di "ds" e "as".

Argument	Example	Type	Description
ds1*	AMS	Text	The departure station code for the outbound flight.
as1*	BCN	Text	The arrival station code for the outbound flight.
ds2*	AMS	Text	The departure station code for the inbound flight.
as2*	BCN	Text	The arrival station code for the inbound flight.

Note:

- Quando si utilizzano gli argomenti precedenti, l'argomento 'r' per avere un volo di ritorno diventa facoltativo.
- Nel caso in cui as/ ds siano completati, la query imposterà automaticamente un volo di ritorno. Ciò significa che ignorerà oltre quattro parametri.

## Quando il deeplink è valido?

- Il set minimo di valori è fornito (vedi sopra).
- La data di uscita deve essere valida.
- La data di arrivo deve essere valida quando viene selezionato un volo di ritorno.
- Entrambe le date non possono essere prima di oggi (UTC) e non possono superare il 31 dicembre del prossimo anno.
- In caso di volo di ritorno, la data di uscita deve essere antecedente alla data di arrivo.
- Deve esserci almeno un passeggero adulto.
- Non ci possono essere più di nove bambini.
- I bambini e gli adulti combinati non possono superare 9 passeggeri.
- Entrambi i codici stazione devono essere validi e utilizzati da Transavia.
- La combinazione di codici di stazione deve formare un percorso attualmente utilizzato da Transavia.

Non rispettare una di queste convalide comporterà la visualizzazione dei messaggi nella pagina di ricerca. Questi messaggi possono essere soppressi includendo l'attributo '&v', ma ciò non comporterà l'esecuzione di una ricerca. In questo modo, si sta fondamentalmente pre-compilando il modulo di ricerca sulla pagina.

## Esempi di Search Select

Gli esempi seguenti descrivono il testo da inserire dopo la URL del deeplink. Il primo carattere dovrebbe essere un punto interrogativo (?) E ogni parametro consecutivo dovrà essere separato da una e commerciale (&). Un esempio valido potrebbe essere:

[www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink?ds=AMS&as=BCN&v=false](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/flights/deeplink?ds=AMS&as=BCN&v=false)

### Pre inserire la partenza e la destinazione senza errori.

?ds=AMS&as=BCN&v=false

### Ricerca sola andata con un adulto

?ds=AMS&as=BCN&od=1&om=11&oy=2014&ap=1

### Volo di ritorno con un adulto

?ds=AMS&as=BCN&od=1&om=11&oy=2014&ap=1&id=13&im=12&iy=2014&r=true

## Esempi di Month Page

Gli esempi seguenti descrivono il testo da inserire dopo la URL del deeplink. Il primo carattere dovrebbe essere un punto interrogativo (?) e ogni parametro consecutivo dovrà essere separato da una e commerciale (&). Un esempio valido potrebbe essere:

[www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/?ds=AMS&as=BCN&v=false](http://www.transavia.com/pt-PT/bookingtool/calendar/ViewCalendar/?ds=AMS&as=BCN&v=false)

### Pre inserire la partenza e la destinazione senza errori.

?ds=AMS&as=BCN&om=9&oy=2015&r=false

### Volo di ritorno

?ds=AMS&as=BCN&om=11&oy=2015&im=12&iy=2014&r=true

**Questa URL potrà essere inserita all'interno del TradeTracker linkgenerator:**

**Esempio:** <http://www.transavia.com/nl-NL/bookingtool/flights/deeplink?ds=AMS&as=BCN&od=1&om=11&oy=2014&ap=1&id=13&im=06&iy=2018&r=true>

**Risulterà:**

<http://tc.tradetracker.net/?c=27688&m=12&a=1&u=http%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fbookingtool%2Fflights%2Fdeeplink%3Fds%3DAMS%26as%3DBCN%26od%3D1%26om%3D11%26oy%3D2014%26ap%3D1%26id%3D13%26im%3D06%26iy%3D2018%26r%3Dtrue>

Tieni presente che la variabile a= dovrà contenere il tuo affiliate ID (che è aggiunto automaticamente nel deeplink generator).

**Questo link potrà essere usato solo sul tuo sito**

**Per creare autonomamente i deeplink, utilizza la seguente URL come base e aggiungi i parametri corretti in base alla tabella seguente:**

<http://tc.tradetracker.net/?c=27846&m=12&a=1&r=&u=>

<b>Paramete r:</b>	<b>Variable:</b>	<b>Example:</b>
c=	Campaign ID (27846 for Transavia IT, 27964 for Transavia ROW)	27846
m=	Material ID, please use 12	12
a=	Your affiliate ID (to find in your account)	40350
r=	Your reference (optional)	Banner_top
u=	Encoded landing page	https%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fboek-eeen-vlucht%2Fcalendar%2Fviewcalendar%2F%3Fds%3DEIN%26as%3DVLC%26v%3Dtrue

Il risultato sarebbe come nella URL di seguito:

[http://tc.tradetracker.net/?c=27846&m=12&a=40350&r=Banner\\_top&u=https%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fboek-eeen-vlucht%2Fcalendar%2Fviewcalendar%2F%3Fds%3DEIN%26as%3DVLC%26v%3Dtrue](http://tc.tradetracker.net/?c=27846&m=12&a=40350&r=Banner_top&u=https%3A%2F%2Fwww.transavia.com%2Fnl-NL%2Fboek-eeen-vlucht%2Fcalendar%2Fviewcalendar%2F%3Fds%3DEIN%26as%3DVLC%26v%3Dtrue)